



Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Idéale pour tous vos aménagements intérieurs
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| Ouvrages | Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond |
| Plaque par destination | Plaques standard |
| Couleur du parement | Ivoire |
| Largeur de l'UC (*) (m) | 1,20 |
| Épaisseur arrondie (mm) | 13 |
| Épaisseur réelle (mm) | 12,50 |
| Poids au m² | 9,30 |
| Type de bord | Aminci |
| Aspect | Lisse |
| Composant principal | Plâtre |
| Type de plaque | A |
| Type de parement | Carton |
| Pare vapeur | Non |
| Perméance | 1 |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Dureté superficielle | Standard |
| Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Résistance thermique (m².K/W) | 0,04 |
| Norme européenne | EN 520 |
| N° DTU | 25.41 |
| N° DoP | PL001 |
| Étiquetage sanitaire | A+ |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produits de finition associés | Enduit et bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande papier |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Résistance thermique | Conditionnement de vente |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Placoplatre® BA 13 NF 120/200 | 3496250073975 | 0,01 | 2,00 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/240 | 3496250074262 | 0,01 | 2,40 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/250 | 3496250048324 | 0,01 | 2,50 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/260 | 3496250074620 | 0,01 | 2,60 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/265 | 3496250074699 | 0,01 | 2,65 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/270 | 3496250074804 | 0,01 | 2,70 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/280 | 3496250075016 | 0,01 | 2,80 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/300 | 3496250075245 | 0,01 | 3,00 | 1,20 | 0,04 | Pile de 50 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/320 P40 | 3496250075450 | 0,01 | 3,20 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |
| Placoplatre® BA 13 NF 120/360 P40 | 3496250075726 | 0,01 | 3,60 | 1,20 | 0,04 | Pile de 40 plaques |

UC : unité consommateur