



Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- + Facile à identifier : couleur bleue

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
Plaque par destination	Plaques acoustiques
Couleur du parement	Bleu
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m²	11,80
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placo® Phonique BA 13 120/250	3496250118768	0,01	2,50	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/260	3496250118782	0,01	2,60	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/270	3496250118805	0,01	2,70	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/280	3496250118829	0,01	2,80	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
Placo® Phonique BA 13 120/300 P40	3496250118843	0,01	3,00	1,20	0,04	Pile de 40 plaques

UC : unité consommateur