



Plaque de plâtre blanche pré-imprimée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

LES + PRODUITS

- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- + Gain de temps : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Finition simplifiée

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Plafond
Plaque par destination	Plaques décoratives
Couleur du parement	blanc
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m²	9
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL006
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
4PRO® Premium 13 120/250 P50	3496250387096	0,01	2,50	1,20	0,04	Pile de 50 plaques
4PRO® Premium 13 120/300 P50	3496250387287	0,01	3,00	1,20	0,04	Pile de 50 plaques

UC : unité consommateur