



Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes

LES + PRODUITS

- + Faible épaisseur de 6 mm
- + Souplesse idéale pour les ouvrages cintrés
- + Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Ouvrage courbe
Plaque par destination	Plaques décoratives
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	6
Épaisseur réelle (mm)	6
Poids au m ²	6
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,02
Norme européenne	EN 520
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 6 120/300	3496250078192	0,01	3,00	1,20	0,02	Palette de 60 plaques

UC : unité consommateur