

Montagehandleiding – Notice de Montage




Artikel – Article	Omschrijving – Description
198177	Zitbank 200cm Banc 200 cm

Nederlands :

De door u gekochte constructie werd zorgvuldig gemaakt, gecontroleerd en verpakt. Om tijdens de montage, door u of uw aannemer, problemen te vermijden, raden we u aan om vóór de montage de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren binnen de 14 dagen na levering bij u thuis. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van gebrekkig of ontbrekende onderdelen. Gebrekkige onderdelen die reeds behandeld, gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. In geval van klachten gelieve dan te letten op volgende procedure: Leg deze handleiding samen met uw aankoopbewijs voor aan uw verkoper, indien mogelijk gestaafd door een digitale foto. In dit geval zal de klacht snel en zonder complicaties kunnen worden behandeld.

Français :

La construction que vous venez d'acheter, a été fabriquée, testée et emballée avec soin. Afin d'éviter des problèmes éventuels pendant la construction par vous-même ou la société de construction mandatée, nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les pièces ont été fournies selon la liste des pièces avant que vous ne commenciez la construction. Il vous incombe de faire ce contrôle dans les 14 jours après la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent à l'échange de matériel défectueux. Des pièces de construction défectueuses, déjà construites ou peintes, sont exclues de tout échange. Veuillez respecter le déroulement suivant : Il vous faudra présenter, à votre commerçant spécialisé, ce notice de montage avec le récépissé de l'achat, si possible avec une photo numérique. Ce ne sera que moyennant présentation de ces documents qu'un traitement rapide et sans problème de votre réclamation sera possible!

Pos	Specificatie – Spécification	Pcs	Profile (mm)
A	Zijleuning links Accotoir gauche	1	
B	Zijleuning rechts Accotoir droite	1	
C	Rugleuning Dossier	1	
D	Voorbalk Support	1	
E	Zitting Siège	1	
F		6	6 x 140 mm
G		4	5 x 70 mm
H		12	

Montage

Nederlands :

- Bevestig de houten deuvets (H) in de rugleuning (C) en voorbalk (D)
- Schuif de arMLEuning (A) aan de rugleuning (C) laat de bank zo aan één zijde zakken zodat ze op de grond staat. Bevestig deze met schroeven (F) in de voorgeboorde gaten in rugleuning (A)
Schroef deze er half in, nog niet vastzetten!
- Schuif de leuning (B) rustig aan rugleuning (C). Plaats hier ook 2 schroeven (F).
Schroef deze er half in, nog niet vastzetten!
- Zet nu aan de voorzijde de leuningens iets van elkaar af
- De zitting (E) er schuin inleggen zodat het makkelijk tussen de leuningens kan.
- Balk (D) aan de voorzijde tussen de leuningens A en B monteren met de gemonteerde deuvets.
Zorg dat u nu de leuningens naar elkaar toebreng door te klemmen , u kan eventueel ook een rubberhamer gebruiken.
Maak Blak D nu vast aan de arMLEuning met aan elke zijde een extra schroef (F) – voorgeboord.
- Schroef de vijzen (F) van de arMLEuning aan de rugleuning nu vast.
- Ga nu één keer op de bank zitten zodat deze zich kan zetten.
- Zet nu de hele bank op leuning (A) op zijn kant en bevestig de zitting met 2 schroeven (G)
- Zet de bank op de nadere leuning (B) en zet de zitting ook hier vast met 2 schroeven (G)

Français :

- Montez les goujons (H) dans le dossier (C) en le support (D)
- Placez l'accotoir gauche (A) au dossier (C).
Mettez les 2 vis (F) dans les trous préperforés.
Attention, pas encore fixer complètement!
- Placez l'accotoir droite (B) au dossier (C). Mettez ici également les 2 vis (F).
Attention, pas encore fixer complètement!
- Au côté devant vous écartez un peu les accotoirs.
Posez maintenant le siège aisement entre les accotoirs.
- Montez le support (D) entre les accotoirs (A et B) avec les goujons montés.
- Après vous pouvez serrer les accotoirs (A et B) contre le support (D).
Eventuellement vous pouvez utiliser un marteau en caoutchouc.
- Fixez le support (D) aux accoptoirs avec un vis (F) à chaque côté - trou préperforé.
- Fixez maintenant les 4 vis (F) au dossier.
- Asseyez-vous sur le banc une fois
- Mettez le banc sur l'accotoir (A) et fixez le siège a l'accotoir avec 2 vis (G)
- Ensuite mettez le banc sur l'accotoir (B) et fait la même chose