


DURCOLOR CHR 11 hf VA2**Bardage Eco**

Utilisation :	Extérieur
Section hors tout :	19 x 146 mm
Largeur utile :	121 mm
Longueur :	4,15 m
Qualité :	VA2 selon NF EN 14519
Essence :	Epicéa Nord, PEFC PCAB,EU (N) selon NF EN 13556
Certifications :	Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.
Siccité des bois :	20 %
Masse volumique :	460 kg/m ³
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu = 65$
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
Gamme :	DURCOLOR Autoclavé, scié fin
Coloris :	Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m ² .
Mode de fixation :	Un point de fixation caché
Usinage en bout :	rainé en bouts
Classe d'emploi :	CL.III selon la norme NF EN 335:2013-05-03
Durabilité :	Cl. 4 selon NF EN 350-2
Pose d'après :	selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade DURCOLOR CHR 11 hf VA2 + DT 41-2 Revêtements extérieurs en bois
DOP N° :	AFINFD0K