

PAREMENT EXTÉRIEUR

PIN DU NORD
PROVENANCE : SCANDINAVIE

FICHE ESSENCE P. XX
SINGULARITÉS DU BOIS P. XX

CHOIX AB



RABOTÉ

TRAITEMENT

4

AUTOCLAVE

SÉCHAGE



CONSEILLÉ APRÈS
TRAITEMENT

ASPECT

VERT

MARRON

PRÉCONISATION DE POSE ET INFO TRAITEMENT PAGES : 206 ET 212

PROFIL À EMBOÎTEMENT

LUNÉA



20/135 mm

EMBOÎTEMENT CONIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAINAGE EN BOUT	<input checked="" type="checkbox"/> -4cm	<input checked="" type="checkbox"/> -4cm
SÉCHAGE APRÈS TRAITEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LAMES/BOTTE	6	2
BOTTES/PALETTE	49	84



ENVIRONNEMENT

Fabriqué en France
Bois issus de forêts durablement exploitées
Pour en savoir plus sur les démarches
environnementales LIGNALPES® : page 8



WOOD CUSTOM

Pour un parement qui vous ressemble, créez votre
profil ou nuance grâce à notre service de création
sur-mesure WOOD CUSTOM® : page 156

Les Produits

Protection contre les risques biologiques :
champignons, termites et insectes.



PIN DU NORD
LUNÉA 20/135

AUTRE RÉALISATION