

Le séchage du bois permet de réguler son taux d'humidité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées pour obtenir une meilleure stabilité dimensionnelle.
La finition COSYLAMES® est réservée pour une application sur des produits d'habillage intérieur. L'hydro-cire COSYLAMES® réagit selon la structure et le veinage des lames de bois.

LES + PRODUITS

- Application d'une hydro-cire en phase aqueuse : respect de l'environnement
- Application d'une hydro-cire sur les 4 faces : le contre-balancement limite la déformation des lames
- Utilisation de bois sec à 12% (0 ; +2)
- Pose facilitée grâce à la rainure décalée du profil Isis
- Conservation de l'aspect bois avec une finition non-filmogène
- Fixations masquées

BON À SAVOIR

- › Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs de la finition COSYLAMES® peuvent apparaître et doivent être acceptées.
- › Traitement des coupes et entretien page 192.

PRÉCONISATIONS DE POSE

- › Pose en conformité avec la norme NF B 54 - 090
- › Stockage des lames au moins 48H avant la pose dans le local qui leur est destiné
- › Création d'une lame d'air derrière les parements lors de la pose
- › Fixation des lames de parement directement dans la rainure
- › Ne pas poser dans les pièces d'eau
- › Retrouvez nos préconisations de pose dédiées aux habillages intérieurs page 185.
- › Point(s) de fixation des lames page 189.

PRODUIT ASSOCIÉ



LE PRODUIT

- Parement intérieur
- Préservation de l'aspect bois
- Languette décalée

ENVIRONNEMENT

- Fabriqué en France
- Issu de forêts durablement exploitées
- Produit de finition sans solvant

PROCESS HÉLIO

Selon référence, produit éligible au Process Hélio pour toutes les constructions nécessitant un parement ignifuge. Sur demande uniquement.



DESCRIPTION

SAPIN DU NORD CHOIX AB
PROVENANCE : SCANDINAVIE

- Nœuds de formes et de tailles variables
- Fiche essence page 170

ASPECT brossé	VEINAGE assez fin	DENSITÉ 450 kg/m³	HUMIDITÉ 12% (0;+2)	TRAITEMENT NT non traité	FINITION hydro-cire
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

NUANCIER



BESOIN DE SUR MESURE ? ➤ page 14
LES 3 GRANDES ÉTAPES DE PERSONNALISATION

- 1 SÉLECTIONNEZ VOTRE ESSENCE
- 2 CHOISISSEZ VOTRE PROFIL
- 3 CHOISISSEZ LE TRAITEMENT ET LA FINITION

PROFIL & INFOS

PROFIL À EMBOÏTEMENT

ISIS	
ÉPAISSEUR	18 mm
LARGEUR	160 mm
LONGUEUR	selon dispo.
LAMES/BOTTE	6
BOTTES/PALETTE	24
RAINAGE EN BOUT EMBOÏTEMENT CONIQUE	-4cm OUI NON



• COSYLAMES® Choclatet-Poirvire Gris - Sapin du Nord, Isis 18x160mm, brossé