

LE PRODUIT

• Parement intérieur

ENVIRONNEMENT

• Fabriqué en France
• Issu de forêts durablement exploitées

PROCESS HÉLIO

Selon référence, produit éligible au Process Hélio pour toutes les constructions nécessitant un parement ignifuge. Sur demande uniquement.

LES + PRODUITS

- Parement à lames larges
- Profil à emboîtement conique pour une pose facilitée
- Large choix d'aspect de surface

PRÉCONISATIONS DE POSE

- › Pose en conformité avec la norme NF B 54 - 090
- › Stockage des lames au moins 48H avant la pose dans le local qui leur est destiné
- › Création d'une lame d'air derrière les parements lors de la pose
- › Fixation des lames de parement directement dans la languette
- › Retrouvez nos préconisations de pose dédiées aux habillages intérieurs page 185
- › Point(s) de fixation des lames page 189

OUTIL ASSOCIÉ

CLASSEUR FEU

Pour plus d'informations sur les normes et certifications feu des bardages et parements bois demandez notre classeur feu auprès de vos interlocuteurs habituels



DESCRIPTION

SAPIN DU NORD CHOIX AB
PROVENANCE : SCANDINAVIE

- Nœuds de formes et de tailles variables
- Fiche essence page 170

VEINAGE
assez fin

DENSITÉ
Kg
450 kg/m³

HUMIDITÉ
12 ou 16% (0, +2)
12% conseillé

TRAITEMENT
NT
non traité

ASPECT DE SURFACE



BESOIN DE SUR MESURE ? page 14
LES 3 GRANDES ÉTAPES DE PERSONNALISATION

- 1 SÉLECTIONNEZ VOTRE ESSENCE
- 2 CHOISISSEZ VOTRE PROFIL
- 3 CHOISISSEZ LE TRAITEMENT ET LA FINITION



PROFILS & INFOS

PROFILS À EMBOÏTEMENT

	VEGA	VEGA	VEGA	VEGA
ÉPAISSEUR	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LARGEUR	135 mm	160 mm	185 mm	210 mm
LONGUEUR	selon dispo.	selon dispo.	selon dispo.	selon dispo.
LAMES/BOTTE	5	5	5	5
BOTTES/PALETTE	49	42	35	35
RAINAGE EN BOUT EMBOÏTEMENT CONIQUE	-4cm OUI OUI	-4cm OUI OUI	-4cm OUI OUI	-4cm OUI OUI

Parement intérieur, Sapin du nord - Vega 20 x 135 mm, raboté