

Mastic Vario® Double Fit

Mastic d'étanchéité à l'air des combles et des murs



COMBLES AMÉNAGÉS



Mastic permettant l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bati, pour les membranes ISOVER sous DTA

Solutions

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
- Isolation des murs des maisons ossatures bois
- Isolation des murs à ossature bois avec finition enduit
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve
- Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve
- Isolation des combles aménagés en charpente traditionnelle en rénovation
- Isolation étanche à l'air des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation par l'intérieur des toitures plates bois



Avantages

- Mastic universel adhérent sur tout support
- Fort pouvoir adhésif
- Ne coule pas hors de la cartouche
- Confort de pose : sans solvant et inodore
- Système bi-composant : élasticité à long terme

Référence Contenance pces/boîte ml/boîte Disponibilité

69565 310 mL 12 3 720 A

Performance

-  Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle
-  Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle

Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X X**