



Fibromax[®] MR Paint

MDF hydrofuge prêt à peindre avec film polymère à laquer

Fibromax MR Paint est un panneau MDF hydrofuge doté d'une âme parfaite pour le fraisage. Le panneau est doté sur deux faces d'un film polymère à laquer haute qualité qui vous permet de le peindre, notamment au pistolet, ou de le laquer sans prétraitement avec une peinture à base de solvant ou d'eau.

Les panneaux sont teints en vert dans la masse et peuvent être mis en oeuvre en classe de service 2 (environnement humide) et en classes de risque biologique 1 et 2 conformément à la norme EN-335-3.

Applications

- Intérieur
- Production de meubles

Propriétés



MDF.H (EN 622-5)



Hydrofuge



Prêt à peindre



Fibromax[®] MR Paint

Applications

Grâce à ses excellentes qualités techniques et à son travail facile, Fibromax MR Paint convient à de nombreuses applications dans l'industrie du meuble et l'aménagement intérieur. Ce panneau présente une dilatation et un gonflement minimes sous l'influence de l'humidité ambiante et convient dès lors pour une utilisation générale et non structurelle dans des environnements humides, comme la cuisine et/ou la salle de bain.

Le panneau Fibromax MR Paint peut également être parachevé dans une couleur finale au choix sans prétraitement. En outre, le panneau Fibromax MR Paint garantit une excellente fixation, moins de couches pour un résultat parfait et une absorption uniforme de la peinture.

Spécifications techniques

Propriétés + Norme	Unité	Valeurs moyennes
Épaisseur EN 324-1	mm	18
Caractéristiques techniques + Norme	Valeurs du percentile 5/95	
Résistance en flexion EN 310	N/mm ²	24
Module d'élasticité EN 310	N/mm ²	2400
Cohésion interne EN 319	N/mm ²	0,75
Gonflement/24 heures EN 317	%	8
Résistance à la traction après cycle EN 321 option 1	N/mm ²	0,25
Gonflement/24h après cycle EN 321 option 1	%	15

Fibromax MR Paint satisfait aux exigences générales comme décrit dans le tableau 1 de la norme EN 622-1 et relève de la classe de formaldéhyde E1.

Dimensions et épaisseurs disponibles

Fibromax MR Paint est disponible de stock.

Consultez le programme de stock complet d'UNILIN Panels sur www.unilinpanels.com.

Pour connaître nos possibilités techniques en matière d'épaisseurs et de dimensions, ainsi que les quantités minimales, veuillez contacter notre équipe commerciale ou envoyer un courriel à info.panels@unilin.com.

Certificats

UNILIN, division panels s'engage activement en faveur d'une exploitation durable des forêts.

Fibromax MR Paint est disponible sur demande avec les labels PEFC et FSC.

