

Parquet Pin Maritime

SAND NŒUD BRUT

Dimensions Disponibles : 23 x 70 x 2000 mm
23 x 100 x 2000 mm
23 x 140 x 2000 mm
23 x 190 x 2000 mm

Profil : Droit

Largeur (a) : 70 - 100 - 140 - 190 Épaisseur (b) : 23 Joue supérieur (c) : 9 mm



Normes visuelles (Normes NF) :

Aubier sain permis • Nœuds sains et adhérents permis si diamètre $\leq 2\text{mm}$ • Nœuds pourris non permis • Poches de résine et traces de moelle permises si longueur $\leq 10\text{mm}$ • Gerces et fentes traversantes permises si à peine visibles • Variation de couleur permise s'il s'agit des couleurs naturelles du bois • Altération biologique non permise.

Informations techniques :

Taux d'humidité : 10% - 12% HR
Classe de résistance mécanique : 650kg/m³

Finition :

Le brut peut être protégé et mis en valeur par une couche de finition.

Conditionnement :

	70	100	140	190 mm
Lames/botte :	10	5	5	4
Bottes/palette :	56	88	64	60
m ² /botte :	1,4	1	1,4	1,52 m ²
m ² /palette :	78,4	88	89,6	91,12 m ²



Pose :

Se conformer strictement au DTU, à clouer, clipser ou agraffer.
Doit être posé sur des tasseaux de 10 mm d'épaisseur minimum, pour permettre la fixation des lames ; avec un écartement maximum de 40 cm, pour ménager un vide d'air. Se conformer aux conseils de pose au verso de l'étiquette de la botte de lambris. Laisser le lambris se stabiliser dans la pièce chauffée quelques jours avant la pose. Tout produit posé est accepté.

Entretien :

Passer le balai ou serpillère légèrement humide et bien essorer avec un savon non agressif.
En cas de tâches, nettoyer tout de suite. Si elles persistent, poncer légèrement localement, avant de passer une huile d'entretien pour lambris/parquet en résineux. Finir en lustrant.

Produits complémentaires :

Plinthes en Pin Maritime - Tasseaux en Pin Maritime

Retrouvez la charte d'engagement Lamarque Sogy Bois ainsi que des guides pratiques parquets et lambris sur notre site lamarquesogybois.fr

