PLACOMIX® HYDRO

Enduit à séchage prêt à l'emploi hydrofugé permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

LES + PRODUITS

- Adapté aux pièces humides (EB+ privatif)
- Enduit prêt à l'emploi
- 5 fois plus résistant à l'eau qu'une solution standard
- Couleur verte facilement identifiable

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Intérieur
Usage	Jointoiement
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi
Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Durée de conservation (mois)	9 mois
Marque (CE, aut...)	CE
N° ATEC	9/11-926
N° DTU	25.41 - 25.42
N° CSTBat	18-11-785
N° DoP	PEM021
Étiquetage sanitaire	A+
N° QB	18-11-785
Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum (g/m²)	470 g/m²
Délai minimum avant recouvrement	24 à 72 heures
Recommandations d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, séches et non pulvérulentes
Température d'emploi	de +5°C à +30°C
Stockage	Hors gel
Ponçable	Oui

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Placomix® Hydro 15kg 11seaux	3496250155428	0,23	0,29	Palette de 11 seaux

UC : unité consommateur