PLACOMUR® ESSENTIEL 1.30 13+40

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®.

LES + PRODUITS

- Premier niveau de confort thermique
- Facile à poser
- Gain de place : épaisseurs d'isolant de 20 à 80 mm

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Complément d'isolation ou habillage de murs
Couleur	Ivoire
Nombre de parements	1
Type de parement	Plaque de plâtre
Type de plaque	A
Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13
Épaisseur d'isolant (mm)	40
Épaisseur totale (mm)	53
Type d'isolant	Polystyrène expansé (PSE)
Type d'isolation (SDC)	Thermique
Code repère isolant	MI
Code ISOLE	12232
Perméance	P1
Réaction au feu (Euroclasse)	B-s1, d0
Résistance thermique	1,30
Conductivité thermique λ	32
Marquage sur le côté	oui
N° ACERMI	03/081/361
N° DTU	25.42
Étiquetage sanitaire	A+
Traitement des joints	Avec bande et enduit

Mise en œuvre	Mise en œuvre par collage avec mortier adhésif sur maçonnerie brute_x000D_

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placomur®E 1.30 13+40 250	3496250171268	0,05	2,50	1,20	1,30	Pile de 22 plaques
Placomur®E 1.30 13+40 260	3496250155046	0,05	2,60	1,20	1,30	Pile de 22 plaques

UC : unité consommateur