



Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

LES + PRODUITS

- + Haute résistance au feu
- + Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- + Facile à identifier : couleur rose

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Plafond
Plaque par destination	Plaques protection feu
Couleur du parement	Rose
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	15
Épaisseur réelle (mm)	15
Poids au m ²	12
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	F
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoflam® BA 15 NF 120/ 260	3496250083448	0,02	2,60	1,20	0,04	Pile de 40 plaques
Placoflam® BA 15 NF 120/240	3496250151987	0,02	2,40	1,20	0,04	Pile de 40 plaques
Placoflam® BA 15 NF 120/250	3496250083424	0,02	2,50	1,20	0,04	Pile de 40 plaques
Placoflam® BA 15 NF 120/300	3496250083486	0,02	3,00	1,20	0,04	Pile de 40 plaques

UC : unité consommateur