



Plot Zoom 2

Vérin réglable – support de dallettes de circulation sur terrasses accessibles aux piétons

Stable même à grande hauteur : grâce au fort diamètre du plot et au clipsage de chaque composant (embase, vis-écrou, tête, réhausse) ■ Mise en œuvre aisée : facilité de réglage sans soulèvement des dalles ; 2 moyens de réglage : par l'écrou, et par le dessus (avec une clef de réglage dédiée), pour un réglage fin une fois les dalles mises en place ; Positionnement indépendant de la tête support ■ Très forte résistance aux chocs et aux charges usuelles

Description

Vérin en polypropylène réglable en hauteur, support de dallettes de circulation, avec rondelle amortisseur intégrée, ailettes de séparation et disponible en 3 hauteurs :

- ▶ Plot Zoom 2 40-60 mm
- ▶ Plot Zoom 2 60-100 mm
- ▶ Plot Zoom 2 100-140 mm

L'utilisation de l'accessoire Plot Zoom 2 Réhausse 40 mm, permet de couvrir une amplitude de réglage de 40 à 220 mm.

Conditionnement

	Unités/sachet	Unités/palette
Plot Zoom 2 40-60 mm	50	1000
Plot Zoom 2 60-100 mm	40	800
Plot Zoom 2 100-140 mm	30	600

Caractéristiques

- Surface de l'embase > 300 cm²
- Résistance à la rupture sous charge centrée > 15 kN

- Résistance à la rupture sous charge décentrée (charge appliquée sur X de la surface de la tête) > 7.5 kN

Document de référence

DTA Teranap

Sécurité

Ce produit n'est pas classé dangereux conformément au règlement UE 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).



Exemple d'un Plot Zoom 2 100-140 avec 2 réhausse

- 2 moyens de réglages :
 - ▶ par l'écrou (de façon traditionnelle),
 - ▶ par le dessus, pour un réglage fin une fois les dalles mises en place
- Rondelle amortisseur (en EPDM) intégrée à la tête du plot
- Clipsage des 3 parties du plot entre elles (tête/vis-écrou/embase), pour un confort à la manutention et une stabilité accrue. Les réhausse sont également clipsables sur les plots pour une stabilité accrue de l'ensemble

Plot Zoom 2 Accessoires

Plot Zoom 2 Réhausse 40 mm



Baguette de réhausse en polypropylène, clip-sable entre l'embase et la vis-écrou des Plots Zoom 2, afin d'augmenter l'amplitude de réglage.

Hauteur : 40 mm.

Conditionnement : Sachets de 30 unités.

Plot Zoom 2 Clef de réglage 5 mm



Clef de réglage en inox, largeur 5 mm, permettant un réglage fin des Plots Zoom 2 une fois que les dalles sont en place.

Conditionnement : Sachet unitaire.

Placadal PZ2



Plaque s'emboîtant sur les deux têtes de deux Plots Zoom 2 contigus, destinée à servir de support à une dalle fractionnée en bordure des acrotères et des émergences.

Dimensions : 400 x 140 x 29 mm.

Conditionnement : carton de 30 unités.

Plaque support de lambourde



Adaptateur s'emboîtant sur la tête du Plot Zoom 2 destiné à recevoir des lambourdes.

Dimensions : diamètre 120 mm, hauteur totale 60 mm.

Conditionnement : carton de 30 unités.

Sécurité

Les accessoires Plots Zoom 2 ne sont pas classés dangereux conformément au règlement UE 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).