



Plaque de plâtre classée A1 à bords francs sans carton et armée de fibre de verre.

### LES + PRODUITS

- + Plaque particulièrement destinée à la réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les carreaux Caroplatre®

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Ouvrages</b>	Conduit de ventilation et désenfumage, Cloisonnement, Gaine technique, Plafond
<b>Plaque par destination</b>	Plaques protection feu
<b>Couleur du parement</b>	Blanc
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	1,20
<b>Épaisseur arrondie (mm)</b>	13
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	12,50
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	12,50
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Composant principal</b>	Plâtre
<b>Type de plaque</b>	GM-F
<b>Pare vapeur</b>	Non
<b>Perméance</b>	1
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Dureté superficielle</b>	Standard
<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A1
<b>Résistance thermique (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	0,04
<b>Norme européenne</b>	EN 15283-1
<b>N° DoP</b>	GLAS101
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A
<b>Produits de finition associés</b>	Enduit
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	Sans bande

# CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Glasroc F 13 120/250 P32	3496250053434	0,01	2,50	1,20	0,04	Palette de 32 plaques

UC : unité consommateur