



Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois. La longueur de la vis est de 25 mm.

### LES + PRODUITS

- + Compatibilité avec un parement d'une plaque de plâtre Placoplatre® d'épaisseur 13 mm sur profilé métallique.

Pénétration rapide dans les plaques et les profilés Placo®

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Ouvrages standard
<b>Usage</b>	Systèmes plaques sur ossatures
<b>Type de produit</b>	Vis et fixation
<b>Type de vis</b>	Tête trompette pointe clou
<b>Forme de tête</b>	Trompette
<b>Diamètre de tête (mm)</b>	8
<b>A utiliser pour les épaisseurs</b>	Inférieures à 0,8 mm
<b>Outils d'application</b>	Visseuse

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente	Poids moyen
Vis TTPC 25/bte1500P	3496250214729	0,15	0,10	0,10	Palette de 320 boîtes	
Vis TTPC 25/bte500P	3496250214699	0,10	0,10	0,10	Palette de 576 boîtes	0,74

UC : unité consommateur