

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature Placostil® ou sur ossature bois

### LES + PRODUITS

- + Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 45 mm sur profilé métallique et d'épaisseur totale 35 mm sur profilé bois
- + Vis tête trompette et pointe clou adaptée à l'ossature High-stil®
- + Pénétration rapide dans les plaques et les profilés Placo®

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Ouvrages standard
<b>Usage</b>	Systèmes plaques sur ossatures
<b>Type de produit</b>	Vis et fixation
<b>Type de vis</b>	Tête trompette pointe clou
<b>Forme de tête</b>	Trompette
<b>Diamètre de tête (mm)</b>	8
<b>A utiliser pour les épaisseurs</b>	Inférieures à 0,8 mm
<b>Outils d'application</b>	Visseuse

## CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Vis TTPC 55/bte300P	3496250214873	0,10	0,10	0,10	Palette de 448 boîtes

UC : unité consommateur