


## VIS PRÉGYWAB

La Vis PRÉGY Wab est utilisée pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGY Wab sur ossature métallique Wab (Z275).

Ces vis ont une résistance au brouillard salin de 500 H.



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Haute résistance à l'humidité (Anticorrosion 500h)

### APPLICATION

- Cloisons et contre-cloisons et plafonds
- Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale à 0,75mm

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Empreinte	Filetage	Type de pointe
Cruciforme dite Phillips	Standard	Autoperceuse - fileté

### PRODUITS

	Longueur	Type de tête	Supports compatibles	Diamètre
Vis PRÉGYWAB 500h x 41 mm	41 mm	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	3,5 mm
Vis PRÉGYWAB 500h x 55 mm	55 mm	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	3,5 mm
Vis PRÉGYWAB 500h x 25 mm	25 mm	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	3,5 mm