

Matériaux de jointoiment

Readymix PrégyWAB

DESCRIPTION

Siniat Readymix Prégywab est du matériau de jointoiment prêt à l'emploi sous forme de pâte pour le comblement et le parachèvement (2-en-1) des bords amincis (BA et 4-BA) des plaques de plâtre Siniat WAB (plaques extrêmement hydrofuges et résistantes aux moisissures) ainsi que le comblement des trous (de vis), à utiliser avec une bande de renforcement Siniat WAB.



NORMES, CERTIFICATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Objet	
Norme	NBN EN 13963
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	DOP SI-J 001 v0 BE

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages:

- Facile à mélanger.
- Facile à étendre.
- Excellente résistance à l'humidité et la putréfaction (système WAB).

Caractéristiques techniques

Types de bords (*)	BA/ 4-BA
Type de renforcement	Ruban de gaze WAB
Couleur	Blanc
Mise en oeuvre	Manuelle ou par pistolet pulvérisateur
Temps de mise en oeuvre (**)	Illimité
Temps de redoublement (**)	La couche suivante peut être appliquée après ± 24 à 48h
Gâchage	Prêt à l'emploi sans ajout d'eau
Consommation	± 0,45 kg/m ²
Séchage	Séchage à l'air libre
Emballage	Seau

(*) BA = Bords Aminci, 4-BA = 4 Bords Amincis, BDRA = Bord Aminci Demi-Rond, BDR = Bord Demi-Rond, BF = Bord Facette

(**) Il s'agit d'approximations, le temps dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air.

Remarque : pour l'application de la couche suivante, l'enduit Siniat FILLER doit être suffisamment dur, mais pas nécessairement sec complètement.

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

Matériau	Contenu	Aantal per pallet	Code article
Readymix	5kg	125	141189
	25kg	33	98460

À conserver dans l'emballage original fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité pendant au moins 9 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage à une température de ≥5°C.